

**KTN929-01SL**

工具特别采用加长机构，在许多不便铆接、狭长以及深孔铆接工位之最理想产品。该机构枪管套全长188mm，管径17.4mm。

结构紧凑，重量轻，是可靠的气动液压铆接工具，是生产线上的理想选择。专业为铆接2.4、3.2、4.0mm小规格铆钉设计。重量轻，速度快，使用舒适。

- 轻巧坚固的结构；
- 重量轻，速度快，噪音小，长时间使用不易疲劳；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，即可打开和关闭气源；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需借助任何工具就可拆卸
- 能快速断开工具和收集桶装置；
- 最适合小直径铆钉的铆接；

规 格：

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.08kg	233mm	272mm	18mm	5.0-6.9bar	4850N	70L/分钟

铆钉能力：

铆钉类型	材质	铆钉规格		
		[2.4 mm]	[3.2 mm]	[4.0 mm]
开口 & 环槽	本体-钉杆	✓	✓	✓
	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
闭口型	不锈钢-不锈钢	✓	✓	✓ (+)
	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓	
	铁-铁	✓	✓	✓
灯笼铆钉	铝-铝	✓	✓	✓
鼓型铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓	

(✓) 标示可以铆接 (+) 不包括环槽铆钉

不使用工具可快速分离前部外壳：



零部件展示：



KTN929-01ML



工具特别采用加长机构，在许多不便铆接、狭长以及深孔铆接工位之最理想产品。该机构枪管套全长200mm，管径21mm；

通过缩小前端枪头壳直径，可以在更狭窄的空间里使用，扩大了铆接的使用范围；强大的拉伸力、较轻的重量，更舒适、更高效。

- 轻巧、耐用；
- 内部缸体采用长行程化设计，扩大了一次性开机的铆接范围；
- 人体工学设计，使用起来更舒适；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，即可打开和关闭气源；
- 强大拉伸力，可铆接不锈钢等高强度铆钉；
- 采用消音装置，噪音小，符合环保要求；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需借助任何工具就可拆卸；
- 能快速断开工具和收集桶装置；

规 格：

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
1.5kg	265mm	304mm	18mm	5.0-6.9bar	9400N	70L/分钟

铆钉能力：

铆钉类型	材质	铆钉规格		
		[3.2 mm]	[4.0 mm]	[4.8 mm]
开口 & 环槽	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	✓ (+)
闭口型	铝-铝	✓	✓	✓
	铝-铁/不锈钢；铜-铁	✓	✓	✓
	铁-铁	✓	✓	✓
	不锈钢-不锈钢	✓	✓	✓
灯笼铆钉	铝-铝	✓	✓	✓
嵌型铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓	✓
口杯型拉丝铆钉	铝-铝；铁-铁； 不锈钢-不锈钢			✓

(-) 标示可以铆接 (+) 不包括环槽铆钉

不使用工具可快速分离前部外壳：



气门开关：



KTN929-01HL



工具特别采用加长机构，在许多不便铆接、狭长以及深孔铆接工位之最理想产品。该机构枪管套全长207mm，管径22.3mm；

超强拉伸力：最大拉伸力可达18500N以上，可以铆接4.8mm、6.4mm所有材质的铆钉，包含高强度不锈钢铆钉（如海马钉、拉丝钉等），并包含了RL-4100SV和RL-4100MV的所有特点和优点；

- 超强拉伸力，最大拉力可达18500N以上；
- 可以铆接4.8mm、6.4mm所有材质的铆钉；
- 人体工学设计，使用起来更舒适；
- 节能开关，通过上下滑动空气接头，即可打开和关闭气源；
- 铆钉枪快速分离式机头外壳，不需借助任何工具就可拆卸；
- 能快速断开工具和收集桶装置；

规 格：

重量	高度	长度	行程	所需气压	拉伸力	耗气量
2.4kg	322mm	334mm	26mm	5.0-6.9bar	18500N	80L/分钟

铆钉能力：

铆钉类型	材质	铆钉规格	
		[4.8 mm]	[6.4 mm]
开口&环槽	本体-钉杆		
	铝-铝	✓	✓
	铝-铁/不锈钢	✓	✓
	铁-铁	✓	✓
闭口型	不锈钢-不锈钢	✓	✓
	铝-铝	✓	✓
	铝-铁/不锈钢；铜-铁	✓	✓
	铁-铁	✓	✓
灯笼铆钉	不锈钢-不锈钢	✓	✓
	铝-铝	✓	✓
海马铆钉	铁-铁	✓	✓
拉花铆钉	铝-铁	✓	✓
自锁铆钉	铁-铁	✓	✓
口杯型拉丝铆钉	铝-铝；铁-铁；不锈钢-不锈钢	✓	✓

(✓) 标示可以铆接

收集瓶快速分离机构：



零部件展示：



工装展示：

